





















ТОВ "Імпекс-Груп Україна" тел. (044) 331-46-23 моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03 e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com www.331.com.ua офіс - 02090, м.Київ, вул. Алматинська, 6 Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82

прайс від 02.2021

№ п/п	Наименование	Изображение изделий	Цена розничная в т.ч. НДС
1	Фонарный столб URB-FM.01 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		10,138
2	Фонарный столб URB-FM.02 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		9,922
3	Фонарный столб URB-FM.03 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		10,771
4	Фонарный столб URB-FM.04 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		10,454
5	Фонарный столб URB-FM.05 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		13,496
6	Фонарный столб URB-FM.06 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		14,383

7	79.001 (опора узкая гладкая) Н.3000 x L.89/60 mm		3,366
8	79.002 (опора узкая витая) Н.3000 x L.89/60 mm Покрашен		3,663
9	79.101 (опора широкая гладкая) Н.3000 x L.114/89 mm Покрашен		4,257
10	79.102 (опора широкая витая) Н.3000 x L.114/89 mm Покрашен		4,554
11	Конус Н.3000 x L.89/60 mm Покрашен		3,762
12	Конус с гусаком Н.3200 x L.89/60 mm Покрашен		4,455
13	Узкая гладкая с гусаком Н.3200 x L.89/60 mm Покрашен		4,026

14	Узкая гладкая с двойным гусаком Н.3200 x L.89/60 мм Покрашен		4,706
15	Узкая гладкая с двойным гусаком со светильниками 30 Вт Н.3200 x L.89/60 мм Световой поток: 3000 Лм Цветовая температура: 6400 К IP защита: IP 65 Напряжение (V): 220 Гарантия: 2 года		6,930
16	Feron SP2921 30W (и комплект) Мощность: 30 Световой поток: 3000 Цветовая температура: 6400 IP защита: IP 65 Напряжение (V): 220 Гарантия: 2 года На трубу: 38 мм		1,109
17	Feron SP2925 30W (и комплект) Мощность: 30 Световой поток: 3300 Цветовая температура: 6400 IP защита: IP 65 Напряжение (V): 220 Гарантия: 3 года На трубу: 38 мм		1,439
18	Уличный светильник светлодионный STL03-100 Драйвер:Марка MEAN WELL Диапазон напряжения AC185-305 ~ 50/60 Hz Выходной ток 1.33 ~ 2.66А Чип:Марка Philips Кол-во чипов- 2 шт, Дождность светодиодов -1 W, Напряжение- 6V / 165mA, Цветовая температура- 3000-6500K, Световая отдача> 150lm / 165mA		5,539
19	Закладна деталь Н750 мм, 8кг		800
19	Закладна деталь Н1000 мм, 14 кг		1,220