










Вуличні ліхтарі









15.11.2023

Тип опори: КОНУС, Висота ліхтаря: 3,2 м, Діаметр опори: 89 мм/60 мм

Назва	Ліхтар вуличний одинарний світлодіодний H3200мм (ковка) КОНУС	Ліхтар вуличний подвійний 180°С світлодіодний H3200мм (ковка) КОНУС	Ліхтар вуличний подвійний 120°С світлодіодний H3200мм (ковка) КОНУС	Ліхтар вуличний ШАР 300мм H3200мм (ковка) КОНУС
Артикул	90101	90102	90103	90104
Характеристики	Висота: 3200 мм Потужність ліхтаря: 30Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Вага: 25,3 кг	Висота: 3200 мм Потужність ліхтаря: 2x30Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 180°С Вага: 27 кг	Висота: 3200 мм Потужність ліхтаря: 2x30Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 120°С Вага: 27 кг	Висота: 3200мм Ліхтар: Ø300 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Ступінь захисту: IP65 Вага: 24 кг
Фото				
Ціна роздріб. В т.ч. ПДВ	5030,00	6195,00	6202,00	4635,00
Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням. Колір: чорний мат, чорний глянець, сірий напівмат,*під замовлення. Під закладну 600_115 (арт.921981)				











Тип опори: КОНУС, Висота ліхтаря: 4,2 м, Діаметр опори: 89 мм/60 мм

Назва	Ліхтар вуличний одинарний світлодіодний H4200мм (ковка) КОНУС	Ліхтар вуличний подвійний 180°С світлодіодний H4200мм (ковка) КОНУС	Ліхтар вуличний подвійний 120°С світлодіодний H4200мм (ковка) КОНУС	Ліхтар вуличний ШАР 300мм H4200мм (ковка) КОНУС
Артикул	90201	90202	90203	90204
Характеристики	Висота: 4200 мм Потужність ліхтаря: 50Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Вага: 29 кг	Висота: 4200 мм Потужність ліхтаря: 2x50Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 180°С Вага: 30 кг	Висота: 4200 мм Потужність ліхтаря: 2x50Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 120°С Вага: 30 кг	Висота: 4200 мм Ліхтар: Ø300 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Ступінь захисту: IP65 Вага: 28 кг
Фото				
Ціна роздріб. В т.ч. ПДВ	6022,00	7610,00	7617,00	5211,00
Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням. Колір: чорний мат, чорний глянець, сірий напівмат,*під замовлення. Під закладну 1000_115 (арт.921983)				

Тип опори: ПРЯМА, Висота ліхтаря: 3,1м, Діаметр опори: 89 мм/60 мм				
Назва	Ліхтар вуличний одинарний світлодіодний Н3100мм (ковка) ПРЯМИЙ	Ліхтар вуличний подвійний 180°С світлодіодний Н3100мм (ковка) ПРЯМИЙ	Ліхтар вуличний подвійний 120°С світлодіодний Н3100мм (ковка) ПРЯМИЙ	Ліхтар вуличний ШАР 300мм Н3100мм (ковка) КОНУС
Артикул	90301	90302	90303	90304
Характеристики	Висота: 3100 мм Потужність ліхтаря: 30 Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Вага: 25,3 кг	Висота: 3100 мм Потужність ліхтаря: 2x30 Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 180°С Вага: 27 кг	Висота: 3100 мм Потужність ліхтаря: 2x30 Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 120°С Вага: 27 кг	Висота: 3100 мм Ліхтар: Ø300 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Ступінь захисту: IP65 Вага: 24 кг
Фото				
	Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням. Колір: чорний мат, чорний глянець, сірий напівмат,*під замовлення. Під закладну 600_115 (арт.921981)			
Ціна роздріб. В т.ч. ПДВ	4930,00	6095,00	6102,00	4535,00
Тип опори: ВИТА, Висота ліхтаря: 3,1 м, Діаметр опори: 89 мм/60 мм				
Назва	Ліхтар вуличний одинарний світлодіодний Н3100мм (ковка) ВИТА	Ліхтар вуличний подвійний 180°С світлодіодний Н3100мм (ковка) ВИТА	Ліхтар вуличний подвійний 120°С світлодіодний Н3100мм (ковка) ВИТА	Ліхтар вуличний ШАР 300мм Н3100мм (ковка) ВИТА
Артикул	90401	90402	90403	90404
Харак-тики	Висота: 3100 мм Потужність ліхтаря: 30 Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Вага: 25,3 кг	Висота: 3100 мм Потужність ліхтаря: 2x30 Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 180°С Вага: 27 кг	Висота: 3100 мм Потужність ліхтаря: 2x30 Вт Світловий потік: 6400К Ступінь захисту: IP65 Промінь: 400 мм Кут між променями: 120°С Вага: 27 кг	Висота: 3100 мм Ліхтар: Ø300 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Ступінь захисту: IP65 Вага: 24 кг
Фото				
	Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням. Колір: чорний мат, чорний глянець, сірий напівмат,*під замовлення. Під закладну 600_115 (арт.921981)			
Ціна роздріб. В т.ч. ПДВ	5230,00	6395,00	6402,00	4835,00



Опори освітлення						15.11.2023
№ п/п	Артикул	Назва	Характеристики	Матеріал	Фото	Ціна роздріб. В т.ч НДС
1	ФМ01	Ліхтарний стовп URB-FM.01	Висота: 2750 мм; Світлодіодний світильник; Потужність: 30W; Світловий потік: 4100 Лм; Ступінь захисту: IP65; Колір свічення: 4000 К;	Матеріал: сталь з полімерної порошкової фарбуванням		8 000
2	921974	Опора освітлення Н2900мм (ковка) КОНУС	Висота: 2900 мм □ Діаметр по низу: 89 мм □ Діаметр труби: 60 мм □ Вага: 23 кг Посадкове місце: 115мм / Ø16мм □ Під закладну: арт. 921981	Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням.		3 600
3	921979	Опора освітлення Н3900мм (ковка) КОНУС	Висота: 3900 мм □ Діаметр по низу: 89 мм □ Діаметр труби: 60 мм □ Вага: 27 кг □ Посадкове місце: 115мм / Ø16мм □ Під закладну: арт. 921983	Колір: - чорний мат - чорний глянець - сірий напівмат *під замовлення		4 176
4	791586	Опора освітлення Н2800мм 79.001 (ковка) ПРЯМА ТРУБА	Висота: 2800 мм □ Діаметр по низу: 89 мм □ Діаметр труби: 60 мм □ Вага: 22 кг □ Посадкове місце: 115мм / Ø16мм □ Під закладну: арт. 921981	Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням.		3 500
5	921975	Опора освітлення Н3800мм 79.001 (ковка) ПРЯМА ТРУБА	Висота: 3800 мм Діаметр по низу: 89 мм Діаметр труби: 60 мм Вага: 27 кг Посадкове місце: 115мм / Ø16мм Під закладну: арт. 921983	Колір: - чорний мат - чорний глянець - сірий напівмат *під замовлення		4 200
6	791587	Опора освітлення Н2800мм 79.002 (ковка) ВИТА ТРУБА	Висота: 2800 мм Діаметр по низу: 89 мм Діаметр труби: 60 мм Вага: 22 кг Посадкове місце: 115мм / Ø16мм Під закладну: арт. 921981	Матеріал: сталь з полімерним порошковим фарбуванням.		3 800
7	921976	Опора освітлення Н3800мм 79.002 (ковка) ВИТА ТРУБА	Висота: 3800 мм Діаметр по низу: 89 мм Діаметр труби: 60 мм Вага: 27 кг Посадкове місце: 115мм / Ø16мм Під закладну: арт. 921983	Колір: - чорний мат - чорний глянець - сірий напівмат *під замовлення		4 770
8	921981	Закладна для опори освітлення Н600_115	Висота: 600 мм Посадкове місце: 115мм / Ø14мм Пластина: 3 мм Вага: 6 кг	Матеріал: сталь		1 166

9	921983	Закладна для опори освітлення Н1000_115	Висота: 1000 мм Посадкове місце: 115мм / Ø14мм Пластина: 3 мм Вага: 9 кг	Матеріал: сталь		1 340
10	921985	Гусак для опори освітлення одинарний	Труба: 38x1,5 мм Промінь: 400 мм Кут: 110 °С (градусів) Вага: 1,3 кг	Матеріал: сталь		435
11	921986	Гусак для опори освітлення подвійний 180	Труба: 38x1,5 мм Промінь: 400 мм Кут між променями: 180°С (градусів) Кут між променем та опорою: 110°С (градусів) Вага: 2,1 кг	Матеріал: сталь		605
12	921987	Гусак для опори освітлення подвійний 120	Труба: 38x1,5 мм Промінь: 400 мм Кут між променями: 120°С (градусів) Кут між променем та опорою: 110°С (градусів) Вага: 2,1 кг	Матеріал: сталь		612
13	921988	Гусак для опори освітлення потрійний 120	Труба: 38x1,5 мм Промінь: 400 мм Кут між променями: 120°С (градусів) Кут між променем та опорою: 110°С (градусів) Вага: 2,6 кг	Матеріал: сталь		792
14	921990	Світильник ШАР 250 мм	Діаметр: 250 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Вага: 1 кг			845
15	921991	Світильник ШАР 300 мм	Діаметр: 300 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Вага: 1 кг			1035
16	921934	Світильник ШАР 400 мм	Діаметр: 400 мм на трубу 55-60 мм Патрон: E27 Вага: 1 кг			2385
17	9219912	Світильник консольний світлодіодний 30 Вт	Труба: 38 мм Потужність: 30 Вт Світловий потік: 6400 К Ступінь захисту: IP65 Вага: 1 кг			995
18	921993	Світильник консольний світлодіодний 50 Вт	Труба: 38 мм Потужність: 50 Вт Світловий потік: 6400 К Ступінь захисту: IP65 Вага: 1 кг			1414
19	1	Уличный светильник светлодиодный STL03-100	Драйвер: Марка MEAN WELL Діапазон напруги AC185-305 ~ 50/60 Hz Вихідний струм 1.33 ~ 2.66A Чіп: Марка Philips Кількість чіпів - 2 шт, Доцність світлодіодів - 1 W, Напруга - 6V / 165mA, Колірна температура - 3000-6500K, Світлова віддача > 150lm / 165mA			5 539