




Жироловки, жировловлювачі, сепаратори жиру  
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципова схема жировловлювача серії СЖ "Оптіма"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубок
4. Вихідний патрубок
5. Ущільнююча резинка
6. Металеві защіпки
7. Патрубок для вентиляції
8. Зона скидання жирів
9. Зона скидання шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку



## Жировловлювачі, сепаратори жиру

13.01.2023

№ п/п	Артикул	Модель	Продуктивність М³/час, (л/с)	Робочий об'єм, л	Допустиме пікове скидання, л	Габарити, мм			Діаметр патрубків, мм	Висота входу, мм	Висота виходу, мм	Вага, кг	Опт з ПДВ від 5 шт.	Роздріб з ПДВ
						довжина	ширина	висота						
<b>ЖИРОВЛОВЛЮВАЧ ПІД МИЙКУ</b>														
1	80215	Зелений захистник	0,5 / 0.145	35	15	435	330	370	50	265	220	3,5	1 690	1 743
2	03428	СЖ 0,5-0,04 "Оптіма"		45	25	450	340	350	50	250	225	4,0	1 875	1 935
3	03154	СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптіма"		45	25	450	340	350	50	250	225	4,5	2 246	2 317
4	80213	СЖ 0,5-0,06 "Оптіма-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5,1	2 266	2 337
5	80214	СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптіма-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5,5	2 440	2 517
7	03439	СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	3 027	3 122
8	03180	СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	3 360	3 466
9	03326	СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	3 027	3 122
10	03218	СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	3 360	3 466
11	03214	СЖ 0,5-0,07		1,0 / 0.28	70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	4 435
12	03242	СЖ 0,5-0,09	90		50	550	500	395	50	305	285	10,5	5 518	5 692
13	03222	СЖ 1-0,1	1,5 / 0.42	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	6 492	6 697
14	03219	СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	8 063	8 317
15	03354	СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	10 554	10 887
16	01956	СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	11 471	11 834
17	03155	Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	220	235
18	03278	Пластикова лопатка											51	53
19		Установка додаткових защіпок для кришки (за 1шт)											128	132
20		Підставка під жировловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 110мм (для жировловлювачів: СЖ 0,5-0,04 "Оптіма", СЖ 0,5-0,06 "Оптіма-60", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Арктика")											570	588
<b>ЖИРОВЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ</b>														
21	00952	СЖ 2-0,32	2 / 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	14 723	15 188
22	01668	СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	15 233	15 714
23	04244	СЖ 3-0,47	3 / 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	16 949	17 484
24	03212	СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	20 526	21 174

Моделі із літерою "Ф" оснащені кріпленнями для фільтр-пакетів.

У комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 встановлений + 4шт запасних)

Один фільтр-пакет розрахований на використання терміном до 2 тижнів, залежно від кількості жирних стоків.

Використання фільтр-пакетів у моделях з літерою "Ф" не виключає можливості застосування даного жироловлювача у звичайному режимі, коли жир і осади просто вичерпується механічним способом.

Жировловлювачі випускаються відповідно до вимог ДБН В.2.2-25:2009 та ДБН В.2.5-64:2012.

На жироловлювачі видається тих. паспорт з інструкцією та санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 2 роки

Ціни вказані з ПДВ зі складу у м.Київ.

Можливе відправлення до всіх міст України. Для оптових та постійних покупців – знижки.