







ТОВ "Імпекс-Груп Україна"








тел. (044) 331-46-23, т/ф. 594-02-79
 моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03
 e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com
 www.331.com.ua






офіс - 02090, м.Київ, вул. Алма-Атинська, 6

Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82

прайс від 12.11.2020

№ п/п	Наименование	Изображение изделий	Цена розничная в т.ч. НДС
1	<p>Фонарный столб URB-FM.01 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;</p>		9 216
2	<p>Фонарный столб URB-FM.02 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;</p>		9 020
3	<p>Фонарный столб URB-FM.03 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;</p>		9 792
4	<p>Фонарный столб URB-FM.04 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;</p>		9 504
5	<p>Фонарный столб URB-FM.05 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;</p>		12 269
6	<p>Фонарный столб URB-FM.06 <u>Материал:</u> сталь с полимерной порошковой покраской; <u>Технические характеристики:</u> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;</p>		13 075

7	79.001 (опора узкая гладкая) Н.3000 x L.89/60 mm		3 060
8	79.002 (опора узкая витая) Н.3000 x L.89/60 mm Покрашен		3 330
9	79.101 (опора широкая гладкая) Н.3000 x L.114/89 mm Покрашен		3 870
10	79.102 (опора широкая витая) Н.3000 x L.114/89 mm Покрашен		4 140
11	Конус Н.3000 x L.89/60 mm Покрашен		3 420
12	Конус с гусаком Н.3200 x L.89/60 mm Покрашен		4 050
13	Узкая гладкая с гусаком Н.3200 x L.89/60 mm Покрашен		3 660

14	Узкая гладкая с двойным гусаком Н.3200 x L.89/60 mm Покрашен		4 278
15	Узкая гладкая с двойным гусаком со светильниками 30 Вт Н.3200 x L.89/60 mm Световой поток: 3000 Лм Цветовая температура: 6400 К IP защита: IP 65 Напряжение (V): 220 Гарантия: 2 года		6 300
16	Feron SP2921 30W (и комплект) Мощность: 30 Световой поток: 3000 Цветовая температура: 6400 IP защита: IP 65 Напряжение (V): 220 Гарантия: 2 года На трубу: 38 мм		1 008
17	Feron SP2925 30W (и комплект) Мощность: 30 Световой поток: 3300 Цветовая температура: 6400 IP защита: IP 65 Напряжение (V): 220 Гарантия: 3 года На трубу: 38 мм		1 308
18	Уличный светильник светодиодный STL03-100 Драйвер:Марка MEAN WELL Диапазон напряжения AC185-305 ~ 50/60 Hz Выходной ток 1.33 ~ 2.66А Чип:Марка Philips Кол-во чипив- 2 шт, Дощность светодиодов -1 W, Напряжение- 6V / 165mA, Цветовая температура- 3000-6500K, Световая отдача> 150lm / 165mA		5 035