

ТОВ "Імпекс-Груп Україна"  
 тел. (044) 331-46-23, т/ф. 594-02-79  
 моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03  
 e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com  
 www.331.com.ua  
 офіс - 02090, м.Київ, вул. Алма-Атинська, 6  
 Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82



**Дилерский прайс від 22.10.2019**

№ п/п	Наименование	Изображение изделий	Ед. изм.	К-во	Цена розничная в т.ч. НДС
1	<b>Фонарный столб URB-FM.01</b> <b>Материал:</b> сталь с полимерной порошковой покраской; <b>Технические характеристики:</b> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		шт	1,00	7 680
2	<b>Фонарный столб URB-FM.02</b> <b>Материал:</b> сталь с полимерной порошковой покраской; <b>Технические характеристики:</b> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		шт	1,00	7 517
3	<b>Фонарный столб URB-FM.03</b> <b>Материал:</b> сталь с полимерной порошковой покраской; <b>Технические характеристики:</b> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		шт	1,00	8 160
4	<b>Фонарный столб URB-FM.04</b> <b>Материал:</b> сталь с полимерной порошковой покраской; <b>Технические характеристики:</b> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		шт	1,00	7 920
5	<b>Фонарный столб URB-FM.05</b> <b>Материал:</b> сталь с полимерной порошковой покраской; <b>Технические характеристики:</b> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		шт	1,00	10 224
6	<b>Фонарный столб URB-FM.06</b> <b>Материал:</b> сталь с полимерной порошковой покраской; <b>Технические характеристики:</b> Высота 3м (возможная высота от 2 до 5 метров); Светодиодный светильник; Мощность: 15-80W; Световой поток: 4100 Лм; Степень защиты: IP65; Цвет свечения: 3000-6000 К;		шт	1,00	10 896