


Жироловки, жиρούловители, сепараторы жира
серии СЖ (форма прямоугольная) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009



Принципиальная схема жиρούловителя серии СЖ "Оптимa"

1. Литой корпус
1. 12. Крышка
2. 13. Входной патрубок
3. 14. Выходной патрубок
4. 15. Уплотнительная резина
5. 16. Металлические защелки
6. 17. Патрубок для вентиляции
8. Зона сбора жиров
9. Зона сбора шлама (осадка)
10. Колено на входном патрубке



**ОПТИМАЛЬНО
 ПОД МОЙКУ!
 НОВИНКА!
 "ОПТИМА-60"**

Прайс-лист действителен с 01.02.2018г.

№ п/п	Артикул	Модель	Производительность МЗ/час (л/с)	Рабочий объем л	Допустимый пиковый сброс л	Габариты мм.			Диаметр патрубков мм	Высота входа мм	Высота выхода мм	Вес кг.	Цена, грн с НДС	
						длина	ширина	высота						
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ПОД МОЙКУ														
1	03428	СЖ 0,5-0,04 "Оптимa"	0,5/ 0.145	45	25	450	340	350	50	250	225	4.0	1,500	
2	03154	СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптимa"		45	25	450	340	350	50	250	225	4.5	1,698	
3		СЖ 0,5-0,045		45	25	450	350	345	50	255	235	4.5	1,650	
4		СЖ 0,5-0,045 Ф		45	25	450	350	345	50	255	235	5.0	1,848	
5	80213	СЖ 0,5-0,06 "Оптимa-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5.1	1,800	
6	80214	СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптимa-60"		60	35	540	420	320	50	240	215	5.5	1,992	
8		СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5.0	1,848	
9		СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5.3	2,046	
10		СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5.3	1,848	
11		СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5.8	2,046	
12		СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7.3	2,706	
13		СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10.5	3,366	
14		СЖ 1-0,1		1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12.0	3,960
15		СЖ 1-0,15			150	80	720	520	450	50	355	335	18.5	4,917
16		СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22.0	6,435	
17		СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24.5	6,996	
18	03155	Набор фильтр-пакетов ФП-1 (4шт)										0.03	78 грн	
19		Пластиковая лопатка											21 грн	
20		Установка дополнительных защелок для крышки (за 1шт)											100 грн	
21		Подставка под жиρούловители (ПСЖ-1) : Длина: 550мм, Ширина: 440мм, Высота: 100мм (для жиρούловителей: СЖ 0,5-0,04 "Оптимa", СЖ 0,5-0,06 "Оптимa-60", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											420 грн	
ЖИРОУЛОВИТЕЛИ ЦЕХОВЫЕ														
22		СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30.0	8,979	
23		СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35.0	10,824	
24		СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40.0	12,045	
25		СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49.0	14,586	

Модели с литерой "Ф" оснащены креплениями для фильтр-пакетов.

В комплекте таких моделей - 5шт фильтр-пакетов (1 предустановлен + 4шт запасных)

Один фильтр-пакет рассчитан на использование сроком до 2-х недель, в зависимости от количества жирных стоков.

Использование фильтр-пакетов в моделях с литерой "Ф" не исключает возможности применения данного жиρούловителя в обычном режиме, когда жир и осадок просто вычерпывается механическим способом.

Жиρούловители выпускаются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жиρούловители выдается тех. паспорт с инструкцией и санитарно-гигиеническое заключение. Гарантия производителя - 2 года

Цены указаны с НДС со склада в г.Київ.

Возможна отправка во все города Украины. Для оптовых и постоянных покупателей – скидки.